

Wanna z hydromasażem EB-8005 narożna 150cmx150cmx64cm Wodospad z podgrzewaczem+pilot

Kod produktu: 4913145864344

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Narożne bez szyby

Cena Brutto: **9,980.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 150 cm

Krótszy bok: 150 cm

Wysokość: 64 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 95 kg

Pojemność: 170 l

Seria: Benedito Line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opis

Wanna z hydromasażem wodnym LED i powietrznym LED- water effect 14 dużych silnych dysz do masażu. NOWOŚĆ !!!!

Jedną z najnowszych propozycji w naszej ofercie są wanny z serii Benedito Line.

Zastosowano niezawodny osprzęt (pompy, podgrzewacze, elektronika itp.) w zależności od modelu i serii wanny renomowanych niezawodnych firm: **Bosch, LX-G2 G-Force Max Power, Hoesch.**

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!

www.zepehof.com

Zastosowano najmocniejsze pompy do jacuzzi dostępne na polskim rynku.

Wanna zaprojektowana w ten sposób, iż zapewnia przestrzeń i czystą formę. Brak zbędnych elementów nadaje łazience poczucie wielkości. Nowoczesna prosta forma bez zbędnych wzorów w akrylu oraz nasadek na śrubach.

Awangardowe wzornictwo, technologia, trwałość i wysoka jakość zawarte są w serii Benedito Line. Wanna EB-8005 to propozycja stylu ponadczasowego i wyjątkowego. Oryginalność kształtów aranżują każdą przestrzeń nadając jej wytworności i elegancji.

NOWOŚĆ: Słuchawka prysznicowa świecąca LED . Źródło energii pochodzi z siły grawitacyjnej wody [nie są potrzebne baterie]. W zależności od temperatury wody kolor w słuchawce zmienia się: zielony, niebieski, czerwony.



Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna futurystyczna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem przelewowym w ścianie wanny
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny Nowość
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Słuchawka prysznicowa LED [świeci siłą grawitacyjną wody w różnych kolorach w zależności od temperatury wody, nie są potrzebne baterie!!!]

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!




Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna ma matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.



Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.



Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna model EB-8005: [Instrukcja-uzytkownika-wanna-EB-8005.pdf](#)

Funkcje-opis techniczny

- Masaż powietrzny water effect (8 dużych mocnych dysz Euro Mac Light - każda 8 punktowa razem 64 punktów do masażu perełkowego w dnie wanny), pompa powietrza o mocy **700W** (certyfikat TUV, CE)
- Automatyczne napełnianie wody do wanny za pośrednictwem dysz
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja kąpieli ozonowej



- Aktywny wodospad wokół wanny [efekt Wow]
- Panel sterowania z bluetooth
- Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!
- Czujnik temperatury wody [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wanie w zakresie 30C - 45C, zasada zadanej temperatury]
- 2 czujniki poziomu wody - zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
- Masaż wodny (6 dużych dysz LED w ścianie wanny), pompa wodna ze zwrótnicą o mocy 1.5HP (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Pompa wodna nr 2 o mocy 1.0 HP

- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektywnie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)
- System samoosuszania dysz wodnych
- Czujnik temperatury wody
- Dysze wodne typu LED 7 kolorów
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie w ścianie wanny 16 szt, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Podgrzewacz wody 1500W



(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie you tube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.


- Korek odpływowy typu click clack
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System



Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz





Sposób pakowania

